

Belangrijkste kenmerken

1. Dit apparaat is zeer effectief & Betrouwbaar!
2. Laat J & K Input
3. GRATIS thermokoppelsondes
4. Hoge Reading Nauwkeurigheid met 1 / sec Sample Rate
5. Hold & bevriest weer voor later lezen
6. Met T1-T2, MAX, MIN, HOLD functie
7. Met Auto Power-Off en Hi / Lo akoestisch alarm
8. Uitgerust met Dual Temperatuur Display
9. Zeer nauwkeurige en selecteerbare ° C of ° F schaal
10. Voldoet aan de CE-voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit
11. Temperatuurbereik van -200 ° C ~ 1300 ° C (-328 ° F ~ 2372 ° F)
12. Zuinige mini-ontwerp voor gemak
13. Met achtergrondverlichting en een snelle respons, en garandeert dat geen gissen fout op resultaten
14. Uitgerust met een batterij-indicator op het elimineren van onnauwkeurige metingen
15. Wordt geleverd met een handleiding, batterijen, koord, en beschermhoes

Specificaties

1. Het meten van Waaier
K-Type: -200 ° C ~ 1300 ° C (-328 ° F ~ 2372 ° F)
J-Type: -200 ° C ~ 1200 ° C (-328 ° F ~ 2192 ° F)
2. Resolutie
0,1 ° C / 0,1 ° C (beneden 1000 ° C)
1 ° C / 1 ° F (boven 1000 ° C)
3. Nauwkeurigheid
(-200 ~ -100 ° C) ± (0.2% aflezing 1 ° C)
(-100 ~ 1300 ° C) ± (0,1% aflezing 0,7 ° C)
(-328 ~ -148 ° F) ± (0.2% aflezing 2 ° F)
(-148 ~ 2372 ° F) ± (0,1% aflezing 1,4 ° F)
4. Display: 4 cijfers LCD-scherm
5. Sample rate: 1 keer / sec
6. Automatische uitschakeling: ongeveer 20min
7. Batterij-indicator
8. Werkomgeving: 0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F), 0 ~ 80% RH
9. Storage-omgeving: -20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F), 0 ~ 80% RH
10. Dimension & gewicht: 121 x 60 x 30mm (L x B x H), ongeveer 180g