

BK8113 dikte meter, [Laagdikte Meter](#) Digitale diktemeter

EIGENSCHAPPEN:

2-punts kalibratie.

Draagbaarheid en eenvoud bediening met een hand.

Tonen Back-Light-functie.

um / mils user-selectief.

Functie voor automatisch uitschakelen.

CE-keurmerk.

Voor het ijzerhoudend materiaal gebruik.

SPECIFICATIES

Beeldscherm: 31/2

digit liquid crystal display (LCD) met een maximale waarde van 1999.

Lage batterij indicatie: de "" wordt weergegeven wanneer de accuspanning onder de operationele niveau.

Werkomgeving: 0 ° C tot 50 ° C bij & lt; 75% RH

Bewaartemperatuur: 20 ° C tot 60 ° C, 0 tot 80% RV Met batterij verwijderd uit meter.

Nauwkeurigheid: Aangegeven nauwkeurigheid bij 23 ° C ± 5 ° C, & lt; 75% RH

Automatische uitschakeling: 15 seconden

Afmetingen: 148mm (H) x 105 mm (B) x 42mm (D).

TECHNISCHE GEGEVENS:

Bereik: 0 tot 40.0mils (0 tot 1000µm)

Resolutie: 0.1mils / 1 um

Reactietijd: 1 seconde

Nauwkeurigheid: ± (4dgts) op 0 te 7.8mils ± (7dgts) op 0 tot 199µm ± (3% + 4dgts) op 7.9mils om 40mils, 200 pm tot 1000µm