

Temperatuur en luchtvochtigheid data logger

Specificaties

1. Temperatuurbereik: -20 °C ~ 70 °C
2. Vochtigheid: 0 ~ 100% RH (@ -40 °C ~ 85 °C)
3. Temperatuur nauwkeurigheid: ± 0.5 °C (volledige gamma)
4. Vochtigheid nauwkeurigheid: ± 3% RV (10 ~ 90% RH), andere ± 5% RH RH
5. Resolutie temperatuur: 0.1 °C
6. Luchtvochtigheid resolutie: 0.1% RH
7. Temperatuur Type sensor: binnenboord sensor
8. Type vochtigheidssensor: Humirel, Frankrijk (binnenboord sensor)
9. Temperatuur Record vermogen: 32.768 sets van gegevens
10. Vochtigheid Record vermogen: 32.768 sets van gegevens
- . 11 Opname-interval: De kortste opname-interval is 1 seconde. U kunt de seconden, minuten, uren, dagen als u wilt kiezen.

- . 12 Vernieuwen interval: LCD refresh interval is 1 seconde
- . 13 Start-modus: Onmiddellijke start / timing start / handmatige start
- . 14 Stop-modus: Manual stop / FIFO / tijden van stop
- . 15 Alarm modus: LCD display met ingebouwde zoemer
- . 16 Voeding: Ingebouwde hoge capaciteit 3.6V lithium batterij en externe voeding (12V)
- . 17 Software: Chinees / Engels versie
- 18 Communicatie Materiaal: USB-kabel / RS232 seriële poort
- 19 Support System: Windows @ 98/2000 / XP / 2003 / Vista
- 20 Working temp:.. -20 °C ~ 70 °C
- 21 Batterij: CR1220

Verpakking Info

- . 1 Eenheid Afmetingen: 102 * 109 * 29 mm
- . 2 Bruto gewicht: 230g
- 3 LCD afmeting: 40mm * 62mm