Temperatuur en luchtvochtigheid data logger

Specificaties

1. Temperatuurbereik: -20 ℃ ~ 70 ℃
2. Vochtigheid: 0 ~ 100% RH (@ -40 ℃ ~ 85 ℃)
3. Temperatuur nauwkeurigheid: ± 0.5 ℃ (volledige gamma)
4. Vochtigheid nauwkeurigheid: ± 3% RV (10 ~ 90% RH), andere ± 5% RH RH
5. Resolutie temperatuur: 0.1 ℃
6. Luchtvochtigheid resolutie: 0.1% RH
7. Temperatuur Type sensor: binnenboord sensor
8. Type vochtigheidssensor: Humirel, Frankrijk (binnenboord sensor)
9. Temperatuur Record vermogen: 32.768 sets van gegevens
10. Vochtigheid Record vermogen: 32.768 sets van gegevens
. 11 Opname-interval: De kortste opname-interval is 1 seconde. U kunt de seconden, minuten, uren, dagen als u wilt kiezen.

. 12 Vernieuwen interval: LCD refresh interval is 1 seconde
. 13 Start-modus: Onmiddellijke start / timing start / handmatige start
. 14 Stop-modus: Manual stop / FIFO / tijden van stop
. 15 Alarm modus: LCD display met ingebouwde zoemer
. 16 Voeding: Ingebouwde hoge capaciteit 3.6V lithium batterij en externe voeding (12V)
. 17 Software: Chinees / Engels versie
18 Communicatie Materiaal:. USB-kabel / RS232 seriële poort
19 Support System:. Windows @ 98/2000 / XP / 2003 / Vista
20 Working temp:.. -20 ℃ ~ 70 ℃
21 Batterij:. CR1220

Verpakking Info

. 1 Eenheid Afmetingen: 102 * 109 * 29 mm
. 2 Bruto gewicht: 230g
3 LCD afmeting:. 40mm * 62mm