

Dit instrument neemt het magnetisme en doornmaat meten van de dikke methoden. Het kan de dikte van de deklaag niet-magnetische (zoals aluminium, chroom, koper, email, rubber en olie verf) die onder de magnetische metalen substraten (zoals staal, ijzer, aluminium en stijf magnetisme staal) meten en de dikte van de bekledingslaag niet-zendende stroom (zoals email, rubber, olie verf en plastic) die onder de niet-magnetische metalen substraten (zoals koper, aluminium, zink en tin). Het heeft vele kenmerken zoals kleine fout van meten, uitstekende, goede stabiliteit en eenvoudige bediening. Het is zo'n een noodzakelijke maatregel instrument te controleren en garanderen de kwaliteit van het product dat het op grote schaal wordt toegepast op de productie, metaalverwerkende industrie, de chemische industrie en merchandise vakgebied testen.

Specificaties

Testmethode: Het magnetisme en doornmaat meten

Meet bereik: 0 ~ 1000um

Meet nauwkeurigheid: $\pm (3\% H \pm 1.5)$

Vertoningsprecisie: 0 ~ 99.9um: 0.1um / Over 100um: 1um

Statistiek functie (single-meting): Gemiddelde waarde, maximale waarde, minimale waarde, maatregel tijden

Minimum substraat: 10 * 10 mm

Minimale kromming: Protruding 5mm, concave 25mm

De meeste dunste substraat: 0.5mm

Omgevingstemperatuur: 0 °C ~ 40 °C

Relatieve vochtigheid: $\leq 85\%$

Vermogen: DC9V $\times$ 1