

GM610 **Mood vochtmeter**,hout vochtmeter,vochtgehalte meter,houtvochtgehalte



Specificatie

Meetbereik: 2 ~ 40% / 50% / 60% / 70%

Resolutie: 0,5%

Temperatuurbereik: -10 ~ 60 °C

Luchtvochtigheid, in bedrijf: 20% RH ~ 95% RH

Vocht reactie snelheid: & lt; 1s

Maatregel fout: ± 1%

Beeldscherm: LCD

Werkomgeving: Temperatuur: 0 ~ 40 °C

Vochtigheid: 20% ~ 95% RH

Vermogen: 2 * 1.5V AAA batterij

Grootte-eenheid: 135.6 * 55 * 29,4,

278 * 36 * 36mm (Testing handvat sonde)

Testing range	type of wood	Testing range	type of wood
2~40% :	Rhodes west teak	2~60%	Banya pine
	Ormosia hosiei		Douglas fir / D-fir
	Brazil walnut tree		Lauan
2~50% :	Walnut tree		Manchurian ash
	Apitong		European silver
	White poplar		Maple
	Teak		White ash
2~70%	Chinese red pine		African whitewood
	Coquito		Rose wood
	Abies holophylla maxim		Elm tree
	Larch		Gmelina chinensis benth
	Apitong		Hemlock
	Birch	Dipterocarpus	
	Basswood	Oak	



Betalingsmethoden:

Wij accepteren TT bank overschrijving, Western Union, Paypal en Escrow betaling aangeboden door Alipay Escrow en Escrow.com.

Voor deze laatste drie betalingsmethoden, zullen extra kosten worden toegepast.

Verzendmethoden:

Te worden verzonden per expresse, door de lucht of over zee gebaseerd op verzoek van de klant en het gewicht / volume van de goederen.

Garantie:

Wij bieden een beperkte kwaliteit garantie van 12 maanden voor de verkochte items uit hun leveringsdatum.