

Specificaties

1. Bereik: Vochtigheid: 0 ~ 100% RH
Temperatuur: -30 ~ 100 °C (-22 °F ~ 199 °F,)
2. Dauwpunt temperatuur: (-30 ~ 100 °C / -22 ~ 199 °F)
3. Natteboltemperatuur: (0 ~ 80 °C / 32-176 °F)
4. Vochtigheid Nauwkeurigheid: + 2% RV (bij 25 °C, 20% ~ 80% RH).
+ 2,5% RV (op andere bereiken)
5. Luchttemperatuur Nauwkeurigheid: + 0.5 °C / + 0,9 °F (25 °C)
+ 0,8 °C / + 1.5 °F (alle andere bereiken)
6. Resolutie: 0.01% RV, 0,01 °C / 0.01 °F.
7. Reactietijd:% RH: 10S (90% bij 25 °C stilstaande lucht)
8. Type batterij: 9V batterij NEDA 1604, IEC 6F22
9. Bedrijfs- Temperatuur: 32 °F tot 104 ° F (0 ° C tot 40 ° C); < 80% RV
- 10.Storage Temperatuur : 14 °F tot 140oF (-10 oC tot 60oC); <80% RH

Verpakking Info

1. Afmetingen (HxBxD): 8.86 "x1.77" x1.34 "(225mmx45mmx34mm)
2. Blister verpakking
3. Gewicht: 7.05oz (200g)