

De HT-380 Anemometer meet luchtsnelheid in vijf eenheden van de maatregel: voet per minuut (ft / min), meter per seconde (m / sec), mijl per uur (MPH), kilometers per uur (km / u), & nautische mijl per uur (knopen). Een interne type K sensor maakt HT-380 tot luchttemperatuur in Celsius of Fahrenheit eenheden meten. De 16 "(406mm) flexibele zwanenhals biedt gemakkelijke toegang voor luchtsnelheid en de temperatuur meten op moeilijk bereikbare plaatsen. Deze meter wordt geleverd volledig getest en gekalibreerd te zijn en met een goed gebruik zal jarenlang een betrouwbare service.

Kenmerken

1. LCD-display
2. Vane sensor
3. Houd / Backlight-toets
4. Eenheden / ° F / ° C-toets
5. Max / Min-toets
6. Aan / uit-toets
7. Display: 1.) MAX MIN opnamemodus; . 2) weergave Temperatuur; . 3) weergave Temperatuur; . 4) Snelheid eenheden; . 5) Hold-modus; 6) MAX of MIN modus.; . 7) scherm Snelheid; 8). Indicator zwakke batterij

Specificatie

1. Schema beschrijving: Custom LSI microprocessor ontwerp
2. Display: Dubbele functie 8888 tellingen LCD-display
3. Meeteenheden: m / s, km / h, m / min, knopen, mph, Temperatuur: ° C / ° F, CFM
4. Gegevens bevatten: bevriest het lezen op het scherm
5. Sensor Structuur: luchtsnelheidssensor: Conventionele twisted vaan arm met lowfriction kogellager
6. Memory Recall: Record en Recall Maximum / Minimum (MAX / MIN) metingen
7. Automatische uitschakeling: na 15 minuten uitgeschakeld worden
8. Bedrijfstemperatuur: 32 ° F tot 122 ° F (0 ° C tot 50 ° C)
9. Luchtvochtigheid: Max. 80% RV
10. Voeding: 9V batterij
11. Stroomverbruik: Ca. 8.3mA DC
12. Unit size: 25cm * 6cm * 4 cm Gewicht: 180g

Het meten van Waaiers

1. Velocity snelheidsmeting: ft / min (voet per minuut), 196-5900 m / min, 1 ft / min, ± (3% + 40 ft / min)
m / s (meter per seconde), 1,00-30,00 m / s, 0,01 m / s, ± (3% + 0,20 m / s)
km / h (kilometer per uur), 3,6-108,0 km / h, 0.1 km / h, ± (3% + 0,8 km / uur)
mph (mijl per uur), 2,24-67,0 mph, 0.1 mph, ± (3% + 0,4 mph)
knopen (nautische mijl per uur), 1,94-58,0 knopen, 0,1 knopen, ± (3% + 0,4 knopen)
- . 2 Temperatuur: 32 ° F tot 122 ° F (0 ° C tot 50 ° C), 0,1 ° F (0,1 ° C), ± 4,0 ° F (2 ° C)