

Specificatie:

1. Vaststelling methode: hoogfrequente elektromagnetische golven inductie
2. Meetbereik: 0 tot 100%
3. Resolutie: 0,1%
4. Display: LCD digitale display
5. Scanning diepte: 50mm
6. Tree soorten Fixed: 10 kramen
7. Voeding: een 9V batterij
8. Grootte: 160 × 60 × 27 (mm)
9. Gewicht: ongeveer 200g

Kenmerken:

1. Technische ondersteuning: het gebruik van geavanceerde sensoren.
2. Meetbereik: geschikt voor ruw hout, droge plank spul, een verscheidenheid van houtproducten, het meetbereik van 0 tot 100%.
3. Smart licht: weegt 200 gram, ongeveer 160mm, klein formaat, makkelijk mee te nemen, geschikt voor gebruik ter plaatse.
4. Niet-destructief onderzoek: de afschaffing van de sonde invoegen, net lichtjes aanraken van de sonde gemeten oppervlak, dat de huidige kan weergeven vochtgehalte van hout, en zal het testobject niet beschadigen.
5. Intuïtief en handig: Om de diepte van 50 mm te bepalen en direct met digitaal display.
6. Eenvoudig en snel: Stel bomen gecorrigeerd, om ervoor te zorgen dat de vochtgehalte van de verschillende soorten nauwkeurige bepaling.
7. Geïntegreerde structuur: de sonde en het lichaam werd één, het vermijden van de fout veroorzaakt door de kabels.

Betaalmethoden:

Wij accepteren TT overschrijving, Western Union, Paypal en Escrow betaling aangeboden door Alipay Escrow en Escrow.com.

Voor de laatste drie betaalmethoden, zal extra kosten worden toegepast.

Verzendmethoden:

Om te worden verzonden per expresse, door de lucht of over zee op basis van verzoek van de klant en het gewicht / volume van goederen.

Garantie:

Wij bieden een beperkte kwaliteit garantie van 12 maanden voor de verkochte items uit hun leveringsdatum.

[Meter8](#) is uw beste keuze!