

Toepassingen

Capacitieve vochtmeter MS350 wordt gebruikt voor het meten van het vochtgehalte van de bodem, chemische combinatie poeder, kolen poeder en andere poeder materialen. Het van toepassing van de chemische industrie en andere relevante industrie.

Functies

- 1.It is draagbaar, compact, makkelijk te gebruiken en het vocht meetwaarden worden direct verwerkt.
- 2.Digital display met achtergrondverlichting geeft nauwkeurig en duidelijk te lezen, hoewel je verblijf in de sombere omstandigheden.
- 3.It zal tijd en kosten besparen door het monitoren van droogte en helpt om verslechtering & voorkomen bederf door vocht tijdens opslag, zal daarom verwerking gemakkelijker en efficiënter.
- 4.Het vochtmeter werkt door elektrische weerstand en heeft automatische temperatuurcompensatie.
- 5.Manual op elk moment. Automatische uitschakeling na 5 minuten van de laatste operatie.
- 6 Gegevens hold function.Low accu waarschuwing.

Specificatie

- 1 Display:. 4 digitale LCD
2. Meetbereik :0-80%
3. :0-60 ° C
- . 4 Vochtigheid: 5% -90% RV
- . 5 Resolusion: 0.1
- 6 Nauwkeurigheid:. $\pm 0,5\%$ n
- . 7 Voeding:
8. 4x1.5 AAA (UM-4) batterij
- . 9 Afmetingen: 140mm x 60mm x 22mm
- 10.Needle: 230mm
- . 11 Gewicht: 175g (zonder batterijen)
- . 12 Garantie: 1 jaar