

## Zwembad Spa Water PH & CL2 Chloor Meter

Deze meter kan water PH en CL2 testen  
Meet bereik voor Chloor Level: 1,2 tot 1.7ppm  
Meet bereik voor PH Level: 7,2 tot 7,8 ppm

### **Verpakking Info**

Afmetingen: 180x110x30 (mm)

Netto gewicht: 220g

Verpakking: 50pcs/carton

### **Kennisgevingen**

Om de levensduur van uw Pool Checker PC-101 uit te breiden en te zorgen voor nauwkeurige resultaten, moet u:

Houd de schakelaar in de stand OFF (de hele weg in de richting van "PH") wanneer niet in gebruik.

Op een koele, droge plaats buiten invloed van zonlicht.

Sluit de sonde NIET onder in een andere dan zwembad of spa water vloeistof.

Controleer de batterij regelmatig op versheid-eenheid vereist een "AA" 1,5 volt alkaline batterij.

Zwembad Spa Water PH Meter & CL2 Chloor Meter

### **CHLORINE CALIBRATION - AANPASSING POINT**

Voordat u uw electro-tester (ET) gebruiken voor de eerste keer gebruikt, moet u (kalibreren) ET aanpassen aan overeenkomen met uw zwembad of spa water met de volgende volgorde:

1. Test uw zwembad of spa water met behulp van een conventionele vloeibare testkit
2. Record het chloor leesniveau als je nodig hebt (bijvoorbeeld: 1.5PPM)
3. No aanpassing nodig voor pH

### **Het vinden van Uw ET instelpunt**

1. Plaats een AA batterij van 1,5 volt in het compartiment in het handvat (positieve kant naar boven).
2. Houd ET in een hand en de sonde in de andere.
3. Steek de gereinigde metalen sondes in het water tot zwarte band.
4. Stir het water iets met de sonde.
5. With de sonde nog in het water, draai aan het wiel op het gezicht van de tester helemaal naar links richting "CL". Draai langzaam aan het wiel terug naar rechts totdat de naald overeenkomt met het chloorgehalte u opgenomen met de conventie vloeistof tester (voorbeeld 1.5)
6. Remove probes uit het water zonder het stuur aan te raken. Indicator zal bewegen helemaal naar rechts en stoppen op een letter tussen A en E. Deze brief is uw AANPASSING PUNT.

Zwembad Spa Water PH Meter & CL2 Chloor Meter

### **TESTEN chloorgehalte**

Aanbevolen Chloor niveau voor zwembaden en spa's is 1,2 tot 1.7ppm

A. Position de naald naar je "instelpunt"

B. Holding ET in een hand en de probes in de andere, plaatst de sondes in het water tot de zwarte band.

Wacht totdat de naald rust voor een betere chloor lezen.

C. Leave de sondes in het water en ga verder met instructies voor het testen van pH.

TESTEN pH LEVEL:

Aanbevolen pH niveau voor zwembaden en spa's is 7,2-7,8

- A. with de sondes nog in het water, draai het stuur helemaal naar "pH" totdat het klikt (batterij moet uit pH-meting)
- B. Wait totdat de naald rust op de Ph lezen.
- C. Gently droge sondes en invoegen in de houder aan de zijkant van de ET voor opslag.