

Zes in One Multi-parameter Waterkwaliteit Meter / Waterkwaliteit Analyse / Water Quality Monitor PHT-028

Deze indicator combineert 6 meter in een eenvoudig te gebruiken wand montage continue monitor. Met een grote, dual-niveau, back-lit LCD display van de meter kan de EC / TDS / CF van uw oplossing samen met de keuze van een van beide pH, temperatuur of Oxydatiereducerende Potential (ORP) weer te geven. Precisie pH-monitor detecteert onmiddellijk veranderingen in de pH van de oplossing. Met inclusief een 6 V DC voeding met de meter (ook meegeleverde oplaadbare batterij). Het is met BNC composiet elektrode, de wereld rond om de vervanging van elektroden, gebruikt vergemakkelijken.

Specificaties

. 1 Meetbereik:

PH: 0.00 ~ 14.00 PH
° C: -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ 158 ° F)
EC: 0.00 ~ 19.99EC
CF: 0.0 ~ 199CF
TDS: 10 ~ 19990ppm
mv: 0 ~ ± 1999mV

. 2 Resolutie:

PH: 0.01pH
° C: 0,1 ° C
EC: 0.01EC
CF: 0.1CF
TDS: 10 ppm
mv: 1mV

3. Nauwkeurigheid

PH: ± 0.1 PH
° C: ± 1,0 ° C
EC, CF, TDS: ± 2% F.S
mv: ± 0.1% F · S ± 1 digit

4. Automatische temperatuurcompensatie 0 ° C ~ 50 ° C

. 5 Bedrijfstemperatuur: 0 ° C ~ 50 ° C

. 6 Voeding: DC 6V (inclusief), met adapter