

## **REF501-REF514 Portable Handheld ALCOHOL Refractometer**

REF501/511 w / w

Het model werd speciaal ontworpen voor het meten van de alcohol graden van de druif wijn gemaakt door de oorspronkelijke druivensap.

Schaalbereik: 0-80% w / w

0-80% v / v

Minimum schaal: 1%

Model REF511 heeft een ingebouwde automatische temperatuurcompensatie system.Compensation  
Temperatuur 10 °C tot 30 °C.

REF502/512 VOL

Het model kan direct uitlezen de alcohol graden van de druif wijn gemaakt door de oorspronkelijke druif  
juice. Schaal bereik:

0-25% vol

Minimum omvang: 0.2%

Model REF512 heeft een ingebouwde automatische temperatuurcompensatie system.Compensation  
Temperatuur 10 °C tot 30 °C.

REF503/513 VOL / Brix%

Het model kan direct lezen uit het suikergehalte van de oorspronkelijke druivensap en de alcohol graden  
van de druif wijn gemaakt door de oorspronkelijke druivensap.

Scale :0-25% vol

0-40% Brix

Minimum schaal: 0,2% vol

0.2% Brix

Model REF513 heeft een ingebouwde automatische temperatuurcompensatie system.Compensation  
Temperatuur 10 °C tot 30 °C.

REF504/514 VOL / Baume '

Het model werd speciaal ontworpen voor het meten van Baume graden van de oorspronkelijke druivensap  
en de alcohol graden van de druif wijn gemaakt door de oorspronkelijke druivensap.

Scale :0-25% vol

0-20% Baume '

Minimum omvang: 0.2% vol

0.2% Baume '

Model REF514 heeft een ingebouwde automatische temperatuurcompensatie system.Compensation  
Temperatuur 10 °C tot 30 °C.