

Specificaties

1. 7 Sound Levels: 30 ~ 130 dB selecteerbaar met de Level selecteren Button schakelaars
 - level 1: 30 ~ 80dB
 - level 2: 40 ~ 90dB
 - niveau 3: 50 ~ 100dB
 - niveau 4: 60 ~ 110dB
 - niveau 5: 70 ~ 120dB
 - niveau 6: 80 ~ 130dB
 - niveau 7: 30 ~ 130dB
2. Nauwkeurigheid: ± 1.5 dB
3. Frequentiebereik: 31,5 Hz tot 8.5k Kz
4. Lineariteit Range: 50dB
5. Het meten van Level: 30 ~ 130dBA, 35 ~ 130dBC
6. Frequentie Weging: A, C
7. Digital Display: 4 cijfers
8. Resolutie: 0.1dB
9. Display: 0.5 secretaresse
10. Bar Grafiek: 50dB schaal 1dB stap voor de bewaking huidige geluidsdrumniveau weergave periode van 50ms
11. Het level: 30 ~ 80dB, 40 ~ 90dB, 50 ~ 100dB, 60 ~ 110dB, 70 ~ 120dB, 80 ~ 130dB, 30 ~ 130dB
12. Dan geven over bereik: Onder aangeven minder dan de ondergrens van het bereik
13. AC uitgang: 0.707 Vrms bij FS uitgangsimpedantie ca. 600 Ω
14. DC output: 10 mV / dB uitgangsimpedantie ca. 100 Ω
15. Tijd weging: Versneld / vertraagd
16. Microfoon: ½ inch electret condensator microfoon
17. Max: Maximum hold
18. Voeding: 6F22 9V alkaline batterijen (30 uur levensduur) of DC 9V 100mA

Verpakking Info

Draagkoffer + verfdooos
Box Maat: 300x220x70mm
Bruto Gewicht: 850g/pcs

Accessoires

1. Sponge Ball, Sturdy & Beschermende draagtas met geharde schuim voering voor maximale schokabsorptie
2. Gebruikershandleiding * CD