

Digital Sound Geluidsniveau Meter 30-130 dBA ,35-130dBC met USB-PC-interface

Specificaties

1. Meetbereik: 30 ~ 130dBA
35 ~ 130dBC
2. Nauwkeurigheid: $\pm 1,5$ dB
3. Frequentiebereik: 31.5Hz-8.5KHZ
4. Lineariteit Range: 50dB
5. AC / DC Output: \checkmark
6. Automatische uitschakeling: \checkmark
7. Indicatie batterij bijna leeg: \checkmark
8. Over Range Indicatie: \checkmark
9. Max Hold Functie: \checkmark
10. USB PC Interface: \checkmark
11. Kalender functie: \checkmark
12. Digit & Resolutie: 4 Cijfers & 0.1dB
13. Tijd Weging Selectie: Versneld / vertraagd
14. Microfoon: 1/2 inch Electret condensator microfoon
15. Geheugen: 512M
16. Frequentie Weging: A & C
17. Sampling Frequentie: 2 keer / sec
18. LCD monitor formaat: 30x50mm
19. Product Kleur: Ivoor
20. Netto gewicht: 350 gram (inclusief batterij)
21. Product afmetingen: 235x70x30mm
22. Voeding: 9V (Alkaline of DC-adapter)
23. Temperatuur en vochtigheid:
24. 0 °C tot 40 °C (32 tot 104 °F) 0 tot 70% relatieve luchtvochtigheid.

Verpakking Info

1. Draagkoffer + verfdoos
2. Box Maat: 300x220x70mm
3. Bruto Gewicht: 850g/pcs

Accessoires

- 1 x Sponge Ball, Sturdy & Beschermende draagtas met geharde schuim voering voor maximale schokabsorptie
- 1 x Gebruikershandleiding
- 1 x CD
- 1 x USB-kabel