

Ultrasoon diktemeter UM6500

Toepassing

Gebruikt voor het meten van de dikte en corrosie van drukvaten, chemische installaties, ketels, olie-opslag tanks, enz. in de industrieën van aardolie, de scheepsbouw, de elektriciteitscentrale, en machinebouw.

Materialen gemeten: slechts 11 soorten materialen, zoals staal, gietijzer, aluminium, rood koper, messing, zink, kwarts glas, polyethyleen, PVC, grijs gietijzer, nodulair gietijzer

Hoge meetresolutie

Probe automatische nul-kalibratie voor systeem foutcorrectie

Leg de waarde van de minimale dikte.

Statusindicator van de koppeling en bijna lege batterij.

Auto slaap en functie voor automatisch uitschakelen om de batterij te sparen.

Gehumaniseerde vorm ontwerp, compact en draagbaar, Kan gebruikt worden in barre omstandigheden.

Specificaties

- 1) Display: 4,5 digits LCD met EL achtergrondverlichting.
- 2) Werking: ULTROSONIC
- 3) Meetbereik (metrisch / Engels): 1.0-200mm ,0.05-8inch (in Steel).
- 4) Resolutie: 0.1mm;
- 5) Nauwkeurigheid: $\pm (0,5\% H + 0.1)$ mm, afhankelijk van materialen en omstandigheden
- 6) Eenheden: metrisch / Engels-eenheid te kiezen.
- 7) Voeding: 4x1.5 AAA (UM-4) batterij 1
- 8) Batterij-indicator: batterij-indicator
- 9) Werkomstandigheden: 0-45 ° C (32F-104F), $\leq 90\%$ RH
- 10) Afmetingen: Hoofdunit 140mm × 60mm × 22mm
- 11) Gloss Gewicht: 1kg
- 12) Standaard Levering: Main Unit, 8mm Probe, Trekhaak Olie, handleiding, draagtas