

VA8042 dikte meter, China digitale dikte meter, draagbare dikte meter, [laagdikte meter](#)

### **functies**

Door de elektromagnetische methode, kan de meter de laagdikte van niet-destructief te meten, waaronder verf, nevel-plastic, rubber, email, of chromen plaat, copperizing, aluminium beplating op staal, ijzer, non-austenitisch roestvast staal.

Vier digitals LCD-display, differentiëren tot micrometer.

Systeem kalibreren door de gebruiker zelf.

Pocket schaal, handig voor engineering locale.

Dikte-eenheid "micrometer" of "mil" optioneel.

Microcontroller controls, hoge nauwkeurigheid.

Koppeling staat vertoning

Stilgelegd handmatig of automatisch.

Lage batterijspanning indicatie.

### **Specificaties**

Digitaal display: 4 digitals.

Meetbereik: 0 ~ 1200µm.

Resolutie: 1 µm.

Nauwkeurigheid:  $\pm (3\% H + 2 \text{ pm})$

Meting tarief: 0,5 seconde.

Displays: pm of mil.

Kritische dikte van metalen base: 1mm.

Minimale dikte van de metalen voet: 0,2 mm.

Minimum kromtestraal: uitpuilend 1.5mm, concave 6mm.

Probe diameter: 13mm.

Voeding: 7 # alkaline cel, 1.5V \* 3.