

Specificaties:

- . 1 Gemeten parameters:
 - Snelheid, versnelling, Verplaatsing
 - RPM en frequentie
- . 2 Transducer: Piëzo-elektrische accelerometer
- . **3 Meetbereik:**
 - Snelheid: 0.1-400.00mm / s
 - Snelheid: 0.000-16.00inch / s
 - Versnelling: 0.01-400m/s²
 - Versnelling: 0.1-200m/s²
 - 0,3-1.312 ft/s²
 - Verplaatsing / offset: 0.001-4.00mm
 - 0.04-160.0mil
 - Turns: 60-99990 (rpm)
 - Revolution: 60-99990 rpm
- . 4 Frequentiebereik voor het meten van:
 - Snelheid: 10 Hz tot 1 kHz
 - Versnelling: 10Hz tot 1 kHz in 1 modus
 - 10Hz tot kHz in 10 modus voor lagerconditie check
 - Verplaatsing: 10 Hz tot 1 kHz
- 5. Nauwkeurigheid: <5% +2 digits
- 6. **Resolutie:** 0.01 (mm/s²)
 - 0.1 (mm/s²)
 - 0.001 (mm)
 - 1 (U / min)
- 7. Metric en Imperial Conversie
- 8. Max Hold
- 9. Batterij-indicator
- 10 Output: AC uitgang 2.0V piek volledige schaal (belastingweerstand: boven 10k)
- 11.Power Voeding: 4 x 1,5 AAA (UM-4) batterijen
- 12. **2 Power Off modi:**
 - Handmatig op elk gewenst moment
 - Automatische uitschakeling na 5 minuten van de laatste toetsbediening
- 13. **Operationele Staat:**
 - Temperatuur 0 ~ 40 ° C
 - Luchtvochtigheid onder 90% RV