

## **Especificações**

1. Faixa Total de 30 a 130dB
2. Nível Máximo de 130dB
3. Precisão  $\pm 1,5$  dB
4. Faixa de Seleções 30 a 80dB, 50 a 100dB, 60 a 110dB, 80 a 130dB
5. Faixa de Frequência 31,5 Hz a 8000Hz
6. Frequência de ponderação A e C
7. Tempo de ponderação RÁPIDO (125ms)
8. SLOW (1 segundo)
9. Analogue Bar Graph 30 ~ 130dB
10. Aviso sobre-Range "OVER", "SOB" Under-Range
11. Analógica Saídas AC: 0.707Vrms escala completa; Impedância de saída: em torno de 600 $\Omega$
12. DC: 2Vrms escala completa; 10mV/dB; Impedância de saída em torno de 100 $\Omega$
13. Modo de Max / Min
14. Data Hold
15. Mostrar Backlight
16. Sleep Mode
17. Baixo 4.8V Indicação Bateria
18. Poder 1.5V bateria (AA) x 4
19. LCD Tamanho 53 x 41 milímetros
20. Produtos cores vermelho e cinzento

## **Informações de embalagem**

1. Tamanho do produto 273 x 70 x 39 milímetros
2. Medida padrão da caixa: 670 x 385 x 300 mm (0.077 CBM por a caixa padrão)
3. GW: 18 kg
4. Acessórios padrão Baterias, Manual Inglês Standard Individual de embalagem caixa de presente