

Specification

1. Faixa Total de 30 a 130dB
2. Nível Máximo de 130dB
3. Precisão $\pm 1,5$ dB
4. Faixa de Seleções 30 a 80dB, 50 a 100dB, 60 a 110dB, 80 a 130dB
5. Faixa de Frequência 31,5 Hz a 8000Hz
6. Frequência de ponderação A e C
7. Tempo de ponderação RÁPIDO (125ms)
8. SLOW (1 segundo)
9. Analogue Bar Graph 30 ~ 130dB
10. Aviso sobre-Range "OVER", "SOB" Under-Range
12. Analógica Saídas AC: 0.707Vrms escala completa; Impedância de saída: em torno de 600 Ω
13. DC: 2Vrms escala completa; 10mV/dB; Impedância de saída em torno de 100 Ω
14. Modo de Max / Min
15. Data Hold
16. Mostrar Backlight
17. Sleep Mode
18. Baixo 4.8V Indicação Bateria
19. Registro de dados 63 conjuntos de dados
20. Poder 1.5V bateria (AA) x 4
21. LCD Tamanho 53 x 41 milímetros
22. Produtos cores vermelho e cinzento
23. Medida padrão da caixa: 670 x 385 x 300 mm (0.077 CBM por a caixa padrão) ; 24. Padrão da caixa
Peso Bruto: 18 kg