

8910 5 em 1 tipo Mini fluxo de ar anemômetro E anemômetros pressão barométrica

Características

1. Pequeno forma faca jaqueta & design compacto;
2. Medir velocidade do ar, Temp, umidade, temperatura frio do vento, ponto de orvalho temperatura, pressão barométrica...;
3. Índice de calor e altitude (8910 apenas);
4. Visor gráfico de barras história pressão barométrica;
5. Unidades de vento selecionável: KNT (NÓ), BF (Beaufort), FPM (pés por minuto), mph (milhas por hora), MS (metro por segundo), KMH (quilômetro por hora);
6. Temp. unidades OC / OF selecionável;
7. A pressão barométrica Hg, mbar, display selecionável hpa MAX. & Velocidade AVG.wind e resposta rápida fácil de operar por apenas dois botões;
8. Desligamento automático para economizar energia tripé montável.

Especificações

1. Faixa de velocidade do vento: 0.5 ~ 44.7M / H, 60 ~ 3937FT / M, 0,4 ~ 38.8KNT, 1,1 ~ 20.0M / S, 0.7 ~ 72.0KMH, 1 ~ 8BF
2. Precisão de velocidade do vento: + / -4% da leitura. ou o último dígito significativo (o que for maior)
3. Temp. intervalo: -15 ~ 50,0 ° C
4. Temp. Resolução: 0,1 ° C / ° F
5. Temp. Precisão: + / -1 ° C
6. Air RH intervalo%: 5% RH ~ 95% RH
7. Air RH resolução%: 0,1% RH
8. Precisão Air RH%: + / -3% RH (a 25oC, 10 ~ 90% RH, outros + / -5% UR)
9. Faixa de pressão: 400 ~ 1100mbar
10. Resolução de pressão: 1 (400 ~ 1100mbar), 0,1 (11.832.5inHg)
11. Pressão precisão: + / - 3hpa (at-10 ~ 60oC)
12. Faixa de altitude e res'-600 ~ 7000M (1M), -900 ~ 9000ft (3 pés)
13. Atualização Altitude / Pressão: 60 segundos
14. Tempo de resposta de velocidade do vento em média a cada 2 segundos
15. Temp. tempo de resposta de 60 segundos (normal)
16. Air RH% o tempo de resposta: 60 segundos (típico)
17. Air RH% o tempo de resposta: 60 segundos (típico)
18. Tempo de resposta de pressão: 15 minuto (típico)
19. Atualização LCD: a cada segundo
20. Exibição Sensação Térmica: SIM
21. O ponto de orvalho temp.display: N / D
22. Visor de índice de calor: SIM
23. De visualização da altitude: N / D
24. Tamanho LCD: 16 (H) x28 (W) mm
25. Temperatura de operação: -15 ~ 50oC
26. Operar% RH: Umidade < 80%
27. Temperatura de armazenagem: -10 ~ 50 ° C
28. Armazenamento RH%: Umidade < 90%
29. Bateria: CR2032 x 1pc
30. Dimensão (mm): 235x55x25 (180ofull aberta), peso Nert: 90g