BK8113 medidor de espessura,Da espessura de revestimento Medidor, Medidor de espessura digital

Características:

Calibração de 2 pontos.
Portabilidade e simplicidade uma operação de mão.
Mostrar recurso Back-Light.
um / mils utilizador selectivo.
Função de desligamento automático.
CE-Mark Aprovação.
Para a utilização de material ferroso.

ESPECIFICAÇÕES

Display: 31/2
O visor com dígitos de cristal líquido (LCD) com uma leitura máxima de 1999.
Indicação de bateria fraca: o "" é exibido quando a tensão da bateria cair abaixo do nível de operação.
Ambiente de operação: 0 ° C a 50 ° C em & lt; 75% RH
A temperatura de armazenamento: 20 ° C a 60 ° C, 0 a 80% de HR Com bateria removida do medidor.
Precisão: precisão declarada a 23 ° C ± 5 ° C, & lt; 75% RH
Desligamento automático: 15 segundo
Dimensões: 148 milímetros (H) x 105mm (W) x 42mm (D).
DADOS TÉCNICOS:
Faixa: 0 a 40.0mils (0 a 1000µm)
Resolução: 0.1mils / 1Hm
Tempo de resposta: 1 segundo
Precisão: ± (4dgts) em 0 a 7.8mils ± (7dgts) em 0 a 199µm ± (3% + 4dgts) sobre 7.9mils para 40mils, 200 um para 1000µm