

Características

- Dupla Ampliação Mecanismo óptico
- Zoom Digital (Modo Sequence 4X)
- Tempo de pressão real
- Gravação de vídeo em tempo real
- Sistema de Controle de Brilho
- USB 2.0 Plug & Toque
- opção AP Micro-Medição

aplicações

- Pele Medical, Intra-oral, Orelha, Iris ..check.
- Educação & Análise experiências & Relatórios.
- inspeção de Impressões.
- análise do material pequeno pó & superfície do material.
- inspeção de ferramenta Industrial.
- Coleções: Jewel, Moeda, selos ...
- Qualidade Ferramenta de Controle: inspeção QC.
- Micro-eletrônica: COB, verificação de partículas.
- PCB & SMT no controle da qualidade do processo
- Cabelo Beleza & inspeção de pele.
- Leitura Apoio à visão fraca
- inspeção Têxtil.

Especificação

Sensor de imagem até 2m Pixel

Controlador de alta velocidade DSP (Driver disponíveis e gratuitos)

Lens Lente do microscópio de vidro resolução 2M Pixel

Foco Faixa 0 milímetros ~ 250 milímetros

Encaixe Software tiro e Hardware

Video Capture resolução 1600 * 1200, 1280 * 1024, 800 * 600, 640 * 480, 352 * 288.320 * 240.176 * 144

Fonte de Luz Embutido Luz Branca LED PCS x8

Captura de imagem resolução 5M, 3M, 2M, 1.3M, VGA

Frame Rate 30 f / s Under 600 LUX Brilho (1.3M)

Modo de zoom digital 4X Sequence

Controle de Brilho O ajuste manual, automático W / B por software

Relação da ampliação 5 X 500X ~ (Manual)

Fonte de Alimentação DC 5V da porta USB

Interface USB 2.0

Operação do Sistema Win XP, Vista, Win 7 32 bits e 64 bits.

Motorista de Idioma Inglês, chinês, alemão, Itália, França, Espanha, Portugal, Japão

Requisitos de Sistema Pentium computador com 700M Hz & Acima, 1G HD Espaço CD ROM de Driver, 512 MB RAM, cartão VGA Direct X

Driver de disco CD

Fixação de pedestal Todos ângulo de visão disponíveis correção estande