

## **8806H corpo sem contato Termômetro Infravermelho**

Corpo sem contato Termômetro Infravermelho.  
Selecionável pelo usuário centígrados ou Fahrenheit  
Selecionável Corpo e temperatura de superfície  
Definir Alarme

### **Características**

1. Ajustável ajuste de alarme, notifica o utilizador se o resultado leitura é maior do que o valor da temperatura set
2. Memorize / registros / recordar os últimos 32 medições
3. Medir a temperatura do corpo, independentemente da temperatura ambiente
4. Também pode ser usado para medir a temperatura de coisas como mamadeira, banheira / líquido, etc, e área, tais como temperatura ambiente, etc
5. 100% seguro certificado, com as normas internacionais e aprovado pela compatibilidade (EMC) Directiva do Conselho eletromagnética e Medical Device Directive
6. Medição sem contato Precise
7. Projetado para intensa e uso profissional
8. Selecionável ° C / ° F
- Medição de temperatura 9. Selecionável temperatura corporal e superfície
- Trava do gatilho
10. Com uma gama de automóveis e resolução de 0,1 ° C (0,1 ° F)
11. Display LCD com luz de fundo
12. Com Retenção de dados automática, desligamento automático e mais indicador de faixa
13. Ele usa um, e não a luz do laser infravermelho, para medir tanto a superfície do corpo e temperatura testa para crianças e adultos sem contato com o corpo humano.
14. Sem dúvida durável e muito confiável

### **Especificação**

1. Do corpo humano / Testa (no modo do corpo): 32,0 ° C ~ 42.5 ° C (90 ° F ~ 108 ° F)
2. Superfície (no modo de temperatura da superfície): 0 ° C ~ 60 ° C (32 ° F a 140 ° F)
3. Consumo: ≤ 50mW
4. Precisão: ± 0,3 ° C (0,54 ° F)
5. Medir a distância: 5 ~ 15cm (2 ~ 5,9 pol)
6. Parada automática: 7seg.
7. Resolução: 0,1 ° C (0,1 ° F)
8. Tempo de resposta: 0,5 seg
9. Temperatura de Operação: 10 ° C ~ 40 ° C (50 ° F ~ 140 ° F)
10. Humidade Relativa Classificação: inferior ou igual a 85%
11. Sobre a indicação da faixa: LCD irá mostrar "HI" / "Lo"
12. Emissividade: 0,95 valor fixo
13. Fonte de alimentação: bateria de 1.5V AA x2
14. Polaridade: Automática (sem indicação para polaridade positiva); Menos (-) sinal para polaridade negativa

### **Informações de embalagem**

1. Tamanho da unidade: 160x82x42mm
- 2 Tamanho da caixa: 182 (L) x132 (W) x70 (H) mm
3. 30pcs/ctn, 11.3kgs