Temperatura e umidade data logger

Especificações

1. Faixa de temperatura: -20 ℃ ~ 70 ℃
2. Faixa de umidade: 0 ~ 100% RH (@ -40 ℃ ~ 85 ℃)
3. Precisão Temperatura: ± 0.5 ℃ (gama completa)
4. Precisão Umidade: ± 3% RH (10 ~ 90% RH), outro ± 5% RH RH
5. Resolução da temperatura: 0,1 ℃
6. Resolução de umidade: 0,1% RH
7. Temperatura Tipo de sensor: sensor de interior
8. Tipo de sensor de umidade: Humirel, França (sensor interior)
9. Capacidade de registro de temperatura: 32.768 conjuntos de dados
10. Capacidade de Registro Umidade: 32.768 conjuntos de dados
. 11 intervalo de gravação: O intervalo de registro menor é 1 segundo. Você pode escolher segundos, minutos, horas, dias, como você gosta.

12. Atualizar intervalo: intervalo de atualização LCD é de 1 segundo
. 13 modo de início: Início imediato início / tempo / arranque manual
. Manuais stop / FIFO / tempos de parada: 14 modo de paragem
. 15 Modo Alarme: display LCD com alarme embutido
. 16 Fonte de alimentação: Built-in de alta capacidade da bateria de lítio 3.6V e fonte de alimentação externa (12V)
. 17 Software: Chinês / versão em Inglês
18 Equipamentos de Comunicação:. Cabo de dados USB / porta serial RS232
19 Sistema de Suporte:. @ O Windows 98/2000 / XP / 2003 / Vista
20 temperatura de trabalho:.. -20 ℃ ~ 70 ℃
21 Bateria:. CR1220

Informações de embalagem

. 1 unidade Dimensões: 102 * 109 * 29 milímetros
2. Peso bruto: 230g
3 LCD dimensão:. 40 milímetros * 62 milímetros