

EC-770 da espessura de revestimento calibre Características: Uma tela de LCD grande matriz de pontos, operação de menu padrão; B dois modos de medição: single (solteiro) e contínua (Continuous); C dois modos de grupos: grupo Direto (DIR) e grupos universais (GEN), banco direta e quatro grupos gerais. Todos os dados são automaticamente eliminados após o desligamento bancária directa. Conjunto universal de dados é salvo automaticamente, o desligamento não é perdido. Cada grupo pode armazenar dados de 80; D pode ser zero e de calibração multi-ponto de calibração (até quatro pontos). Cada grupo tem uma calibração zero e multi-ponto de calibração em separado, sem prejuízo entre os grupos ;. E os usuários podem sempre ver o grupo de trabalho atual mediu dados e apagar os dados especificados ou todo o conjunto de dados ;. F visualização em tempo real das estatísticas trabalho de grupo atuais: valor médio (média), o valor mínimo (MIN), máxima (Max), desvio padrão (SDEV); G sonda três modos: Auto (Auto), indução magnética (Magnetic) e correntes de Foucault (Eddy Current);. H pode ser ajustada separadamente para cada grupo e baixo valor do alarme limite, quando as instruções na tela invadida alarme ;. Eu posso ligar ou desligar interface de desligamento automático J.USB pode transmitir dados a um computador K. grupo universal de baixa potência e de erro