

ET-965 5 Em um medidor multifuncional Ambiente



descrição

1. 5 em 1 para o medidor de luz, medidor de nível de som, medidor de umidade, medidor de temperatura e Anemometer
2. Data Hold e Max Reter

características

1. 5 em 1 para o medidor de luz, medidor de nível de som, medidor de umidade, medidor de temperatura e Anemometer
2. visor LCD retroiluminado Grande
3. Data Hold e Max Reter
4. Indicação de sobrecarga
5. Indicação de bateria fraca



especificações

| | |
|--------------------------|--|
| Nível de som | |
| padrão Aplicada | IEC61672-1 CLASS2 |
| precisão | $\pm 2.0\text{dB}$ |
| exibição | 4digts |
| resolução | 0.1dB |
| resposta de freqüência | 31.5Hz 8kHz ~ |
| faixa de medição | Auto: 35dB ~ 130dB |
| ponderação de frequência | dBA |
| microfone | microfone condensador elétrico de 1/2 polegada |
| luz | |
| faixa de medição | 0 Lux ~ 200K Lux, 0Fc ~ 20KFc |
| resposta espectral | fotópica CIE (CIE curva de resposta do olho humano) |
| exatidão Spectral | CIE λ function F1 \leq 6% |
| resposta Cosine | F2 \leq 2% |
| precisão | $\pm 4\% \pm 0,5\%$ RDG f.s (\leq 10,000Lux). $\pm 5\%$ rdg $\pm 10\text{dpts}$ (\geq 10,000Lux). |

| | |
|-----------------------------|--|
| fotodetector | Uma silício fotodiodo com filtro |
| A velocidade do ar | |
| Air faixa de velocidade | 0,5 m / s ~ 30.0m / s |
| A velocidade do ar precisão | ± (3% ± 0.3d) |
| unidades de medida | m / s, km / h, ft / min, nós, mph, |
| temperatura | |
| faixa de medição | -40 ~ 70 ° C (-40 ~ 158 ° F) |
| precisão | ± 2,0 ° C, ± 3,6 ° F |
| unidades de medida | ° C / ° F |
| resolução | 0,1 |
| umidade | |
| faixa de medição | 10 ~ 95% de HR |
| precisão | ± 5RH% |
| resolução | 0,1 |
| atualização de dados | 1 vez / segundo |
| valor máximo | MAX |
| valor mínimo | MIN |
| Data Hold | MANTER |
| desligamento automático | desliga-se automaticamente após aprox. 15 minutos de inatividade |
| Fonte de alimentação | uma bateria de 9V com tipo de 006P, NEDA1604 ou IEC6F22 |
| A vida da bateria | Cerca de 30 horas |
| condições de operação | -20 ° C ~ 60 ° C, 10% HR ~ 90% RH |
| condição de armazenamento | -40 ° C ~ 60 ° C, 10% de HR 75% de HR ~ |
| dimensões | 252 (G) * 66 (W) * 33 (H) mm |
| peso | 568 g |

A informação de pacote

1. Pacote: Bolsa de transporte com caixa de presente
2. PCS / CTN: 5pcs / caixa interna; 10pcs / caixa mestra
3. Medições Mestre da caixa: 76 * 49 * 34cm
4. Peso Bruto: 17,5 kg
5. Amostra Tempo de entrega: 3-5 dias
6. Produção Prazo de execução: 30 dias
7. Garantia: um ano

Formas de pagamento:

Aceitamos TT transferência bancária, Western Union, Paypal e pagamento do compromisso oferecido pelo Alipay Custódia e Escrow.com.

Para estes três últimos métodos de pagamento, taxas adicionais serão aplicadas.

Formas de Envio:

Para ser enviado por correio expresso, pelo ar ou por mar com base no pedido do cliente e peso / volume de mercadorias.

garantia:

Nós fornecemos uma garantia de qualidade limitada de 12 meses para os itens vendidos datadas a partir da data de entrega.

