Este instrumento adota o magnetismo métodos de medição de espessura. É possível medir a espessura da *a camada de cobertura de não-magnetismo* (Tais como alumínio, crómio, cobre, esmalte, de borracha e de óleo de tinta), que são abrangidos no *substratos magnetismo de metal* (Tais como aço, ferro, alumínio e aço magnetismo rígida) Ele tem muitas características, tais como pequeno erro de medição, desempenho excelente, boa estabilidade e facilidade de operação. É um tal instrumento medidas necessárias para controlar e garantir a qualidade do produto que é amplamente aplicado para a fabricação, a indústria de processamento de metais, indústria química e testes de campo mercadoria.

Especificações

Método de ensaio: O magnetismo
Medir intervalo: 0 ~ 1000um
Medir precisão: ± (3% H ± 1.5)
Precisão de exibição: 0 ~ 99.9um: 0.1um / Over 100um: 1um
Função estatística (medida única): Valor médio, valor máximo, valor mínimo, o tempo de medida
Substrato mínima: 10 * 10 milímetros
Curvatura mínima: Protruding5mm, concave25mm
Substrato mais fino: 0,5 milímetros
Temperatura ambiente: 0 ℃ ~ 40 ℃
Umidade relativa: ≤ 85%
Potência: DC9V × 1