

GM610 **Mood** medidor de umidade, medidor de umidade da madeira, umidade medidor de conteúdo, umidade da madeira



Especificação

Faixa de medição: 2 ~ 40% / 50% / 60% / 70%

Resolução: 0,5%

Faixa de temperatura: -10 ~ 60 °C

Faixa de umidade: 20% RH ~ 95% RH

Velocidade Moisture resposta: & lt; 1s

Erro Medida: ± 1%

Display: LCD

Ambiente de funcionamento: Temperatura: 0 ~ 40 °C

Umidade: 20% ~ 95% RH

Alimentação: 2 * 1.5V AAA

Tamanho da unidade: 135,6 * 55 * 29,4,
278 * 36 * 36 milímetros (probe punho Testing)

Testing range	type of wood	Testing range	type of wood
2~40% :	Rhodes west teak	2~60%	Banya pine
	Ormosia hosiei		Douglas fir / D-fir
	Brazil walnut tree		Lauan
2~50% :	Walnut tree		Manchurian ash
	Apitong		European silver
	White poplar		Maple
	Teak		White ash
2~70%	Chinese red pine		African whitewood
	Coquito		Rose wood
	Abies holophylla maxim		Elm tree
	Larch		Gmelina chinensis benth
	Apitong		Hemlock
	Birch	Dipterocarpus	
	Basswood	Oak	



Formas de pagamento:

Aceitamos TT transferência bancária, Western Union, Paypal e pagamento de caução oferecida pelo Alipay Custódia e Escrow.com.

Para últimas três formas de pagamento, custos adicionais serão aplicadas.

Formas de Envio:

Para ser enviado por correio expresso, pelo ar ou pelo mar com base em pedido do cliente e peso / volume de mercadorias.

Garantia:

Nós fornecemos uma garantia de qualidade limitada de 12 meses para os itens vendidos datam a partir da data de entrega.