

Especificações

1. Faixa: Umidade: 0 ~ 100% RH
Temperatura: -30 ~ 100 °C (-22 °F ~ 199 °F),
2. O ponto de orvalho Temperatura: (-30 ~ 100 °C / -22 ~ 199 °F)
3. Wet Bulb Temperatura: (0 ~ 80 °C / 32-176 °F)
4. Umidade Precisão: + 2% de umidade relativa (a 25 °C, 20% ~ 80% UR).
+ 2,5% RH (em outras faixas)
5. Temperatura do ar de Precisão: + 0,5 °C / °F + 0,9 (a 25 °C)
+ 0,8 °C / °F + 1.5 (todas as outras faixas)
6. Resolução: 0,01% RH, 0,01 °C / °F 0,01.
7. Tempo de resposta:% HR: 10S (90% a +25 °C ar parado)
8. Tipo de Bateria: bateria de 9V NEDA 1604, IEC 6F22
9. Operação Temperatura: 32 °F a 104oF (0 ° C a 40 ° C); < 80% RH
- 10.Storage Temperatura : 14 °F a 140oF (-10 oC a 60 oC); <80% RH

Informações de embalagem

- 1 Tamanho (mm): 8.86 "x1.77" x1.34 "(225mmx45mmx34mm)
2. Embalagem da bolha
3. Peso: 7,05 onças (200g)