Piscina Spa Água PH & CL2 Cloro Medidor

Este medidor pode testar PH água e CL2 Medir intervalo para Cloro Nível: 1,2 a 1.7ppm Medir intervalo para PH Nível: 7,2 a 7,8 ppm

# Informações de embalagem

Dimensões: 180x110x30 (mm)

Peso líquido: 220g

Embalagem: 50pcs/carton

# **Avisos**

Para prolongar a vida da sua piscina Checker PC-101 e garantir resultados precisos, não se esqueça de: Mantenha a chave na posição OFF (todo o caminho em direção a "PH") quando não estiver em uso. Armazene em um lugar fresco e seco, longe da luz solar.

NÃO mergulhe a sonda em qualquer líquido que não seja água ou piscina de hidromassagem. Verifique a bateria rotineiramente para o frescor unidade requer um "AA" pilhas alcalinas de 1,5 volts. Piscina Spa Água PH Medidor & CL2 Cloro Medidor

### CLORO Calibração - PONTO DE AJUSTE

Antes de usar o seu electro-tester (ET), pela primeira vez, você deve ajustar (calibrar) ET para corresponder à sua piscina ou spa água com a seguinte sequência:

- 1.Test sua piscina ou spa de água usando um kit de teste convencional líquido
- 2.Record o nível de leitura de cloro como você vai precisar (exemplo: 1.5ppm)

É requerido ajuste de pH 3.No

### Encontrar o seu ET ajuste do ponto

- 1.Insert uma pilha AA de 1,5 volts no compartimento no interior do cabo (lado positivo para cima).
- 2.Mantenha o ET em uma mão e a sonda no outro.
- 3.Insira as sondas metálicas limpas na água até a faixa preta.
- 4.Stir a água levemente com a sonda.
- 5. With a sonda ainda na água, virar o volante na cara do testador de todo o caminho para a esquerda, em direção a "CL". Rode lentamente a roda traseira para a direita até que a agulha corresponde ao nível de cloro que você gravou com o testador líquido convenção (Exemplo 1.5)
- 6.Remove sondas da água sem tocar o volante. Indicador vai passar todo o caminho para a direita e parar em uma letra entre A e E. Esta carta é o seu ponto de ajuste.

Piscina Spa Água PH Medidor & CL2 Cloro Medidor

### **TESTE DE CLORO NÍVEL**

Recomendado nível de cloro para piscinas e spas é de 1,2 a 1.7ppm

A.Position a agulha para o seu "ponto de ajuste"

B.Holding o ET em uma mão e as pontas de prova no outro, inserir as sondas para a água até a faixa preta. Espere até que a agulha repousa para uma melhor leitura de cloro.

C.Leave as sondas na água e prosseguir com as instruções para o teste de pH.

TESTE pH LEVEL:

Nível recomendado pH para piscinas e spas é 7.2 a 7.8

A. With as sondas ainda na água, virar o volante todo o caminho para "pH" até ouvir um clique (bateria

deve off para a leitura de pH) B.Wait até que a agulha repousa sobre a leitura de pH. Sondas C.Gently secos e inserir no suporte do lado do ET para o armazenamento.