

Especificação:

Faixa de medição

PH: 0.00 ~ 14.00 PH

° C: -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ 158 ° F)

CE: 0,00 ~ 19.99EC

CF: 0,0 ~ 199CF

TDS: 10 ~ 19990ppm

Resolução

PH: 0.01PH

° C: 0,1 ° C (0,2 ° F)

CE: 0.01EC

CF: 0.1CF

TDS: 10 ppm

Exatidão

PH: ± 0,1 PH

° C: 1,0 ° C

CE, CF, TDS: ± 2% F.S

Compensação Automática da Temperatura: 0 ° C ~ 50 ° C

Temperatura de operação: 0 ° C ~ 50 ° C

Fonte de alimentação: DC 6V (incluir), com adaptador

Dimensões: 155 milímetros × 86 milímetros × 22 milímetros

Peso: 223 g

Imagem produto



Formas de Pagamento:

Aceitamos TT transferência bancária, Western Union, Paypal e pagamento de caução oferecida pelo Alipay Custódia e Escrow.com.

Para últimos três formas de pagamento, taxas adicionais serão aplicadas.

Formas de Envio:

Para ser enviado por correio expresso, por via aérea ou por via marítima com base no pedido do cliente e peso / volume de mercadorias.

Garantia:

Nós fornecemos uma garantia de qualidade limitada de 12 meses para os itens vendidos datam de sua data de entrega.

[Meter8](#) é a sua melhor escolha!