

## **Seis em Um Multi-parâmetro do medidor de água Qualidade / Qualidade da Água Análise / água Qualidade do monitor PHT-028**

Este indicador combina 6 metros em um fácil de usar parede de montagem monitor contínuo. Apresentando um, de dois níveis grande, exibir LCD retroiluminado o medidor pode exibir a EC / TDS / CF de sua solução, juntamente com a escolha de pH, temperatura ou Oxirredução potencial (ORP). Monitor de pH precisão detecta imediatamente mudanças na solução de pH. Com uma fonte de alimentação de 6 V DC fornecido com o medidor (bateria recarregável também incluído). É com BNC eletrodo compósito, ao redor do mundo para facilitar a substituição de eletrodos, usados.

### **Especificações**

#### **1. Faixa de medição:**

PH: 0,00 ~ 14.00 PH  
° C: -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F a 158 ° F)  
CE: 0,00 ~ 19.99EC  
CF: 0,0 ~ 199CF  
TDS: 10 ~ 19990ppm  
mv: 0 ~ ± 1999mV

#### **. 2 Resolução:**

PH: 0.01pH  
° C: 0,1 ° C  
CE: 0.01EC  
CF: 0.1CF  
TDS: 10 ppm  
mv: 1mV

#### **3. Precisão**

PH: ± 0,1 PH  
° C: ± 1,0 ° C  
CE, CF, TDS: ± 2% F.S  
mv: ± 0,1% F · S ± 1 dígito

4. Compensação Automática da Temperatura 0 ° C ~ 50 ° C

. 5 Temperatura de Operação: 0 ° C ~ 50 ° C

. 6 Fonte de alimentação: DC 6V (incluir), com adaptador