

REF501-REF514 Portátil de ÁLCOOL Refratômetro

REF501/511 w / w

O modelo foi projetado especialmente para a medição dos níveis de álcool do vinho de uva feito pelo suco de uva de origem.

Faixa de escala: 0-80% w / w

0-80% v / v

Escala mínima: 1%

Modelo REF511 tem uma faixa de compensação de temperatura temperatura system.Compensation automático built-in de 10 °C a 30 °C.

REF502/512 VOL

O modelo pode ler diretamente para fora os graus de álcool do vinho de uva feito pela uva originais juice. Faixa de

escala: 0-25% vol

Escala mínima: 0,2%

Modelo REF512 tem uma faixa de compensação de temperatura temperatura system.Compensation automático built-in de 10 °C a 30 °C.

REF503/513 VOL / Brix%

O modelo pode ler diretamente o teor de açúcar do suco de uva original e os graus de álcool do vinho de uva feito pelo suco de uva de origem.

Faixa de escala :0-25% vol

0-40% Brix

Mínimo escala: 0,2% vol

0,2% Brix

Modelo REF513 tem uma faixa de compensação de temperatura temperatura system.Compensation automático built-in de 10 °C a 30 °C.

REF504/514 VOL / Baume '

O modelo foi projetado especialmente para a medição de graus Baume do suco de uva original e os graus de álcool do vinho de uva feito pelo suco de uva de origem.

Faixa de escala :0-25% vol

0-20% baume '

Escala mínima: 0,2% vol

0,2% Baume '

Modelo REF514 tem uma faixa de compensação de temperatura temperatura system.Compensation automático built-in de 10 °C a 30 °C.