Medidor de Luz Digital SM206 Digital Lux

Características

Função de retenção de valor de pico
Função de retenção de dados
Medir diretamente sem ajuste
Medida constante por um longo período

Especificações

1. Resolução: 0.1W / m², 0,1 Btu /(Ft²-h)
Intervalo de erro: ± 10W / m² [± 3 Btu /(Ft²-h)] Ou ± 5% do valor medido
Erro de temperatura: ± 0,38W / m² / ºC [± 0,12 Btu /(Ft²-h)/ ºC] em 25ºC
Exibição: Exibição 3-3 / 4LCD, valor numérico máximo exibido 3999
Mudança: & Lt;±3% / ano
Visor de sobrecarga "OL"
2. Gama: 0,1-399,9 W / m², 1-3999 W / m², 0,1-399,9 Btu /(Ft²-h), 1-3999 Btu /(Ft²-h)
Tempo de amostragem: 0.25s / time
Temperatura e humidade de operação: 0 ° C a 50 ° C & lt; 80% RH
Temperatura e humidade de armazenamento: -10 ° C a 60 ° C & lt; 70% RH
Dimensões e peso: 132(eu) X 60(W) X 38 (H)milímetros
Peso: aprox. 150 g
Bateria necessária: bateria de 9V
Vida útil da bateria: Aprox. 100 horas