Технические условия

- 1. Всего Диапазон от 30 до 130 дБ
- 2. Максимальный уровень 130 дБ
- 3. Точность \pm 1,5 дБ
- 4. Радиус Выбор 30 до 80 дБ, 50 к 100 дБ, 60 до 110 дБ, 80 до 130 дБ
- 5. Диапазон частот 31.5Hz в 8000 Гц
- 6. Частота Взвешивание А и С
- 7. Время взвешивания БЫСТРО (125 мс)
- 8. МЕДЛЕННО (1 секунда)
- 9. Аналоговый Гистограмма 30 ~ 130 дБ
- 10. Предупреждение за пределы диапазона "OVER", заместитель Range "ПОД"
- 11. Аналоговые выходы AC: 0.707 Vrms полной шкалы; Выходное сопротивление: около 600Ω
- 12. DC: 2Vrms полной шкалы; 10mV/dB; Выходное сопротивление около 100Ω
- 13. Режим макс / мин
- 14. Удержание данных
- 15. Подсветка дисплея
- 16. Режим ожидания
- 17. Низкий дисплей батареи 4.8V
- Мощность 1,5 батареи (АА) x 4
- 19. Размер LCD 53 х 41 мм
- 20. Цвет продукта Красный и серый

Упаковка Info

- Размер продукта 273 x 70 x 39 мм
- 2. Стандартный Измерение коробки: 670 х 385 х 300 мм (0,077 СВМ Пер Стандартная коробка)
- 3. GW: 18 кг
- 4. Стандартный Аксессуары Батареи, английское руководство Стандартный Индив.уп подарочной коробке