Specfication

1. Всего Диапазон от 30 до 130 дБ
2. Максимальный уровень 130 дБ
3. Точность ± 1,5 дБ
4. Радиус Выбор 30 до 80 дБ, 50 к 100 дБ, 60 до 110 дБ, 80 до 130 дБ
5. Диапазон частот 31.5Hz в 8000 Гц
6. Частота Взвешивание A и C
7. Время взвешивания БЫСТРО (125 мс)
8. МЕДЛЕННО (1 секунда)
9. Аналоговый Гистограмма 30 ~ 130 дБ
10. Предупреждение за пределы диапазона "OVER", заместитель Range "ПОД"
12. Аналоговые выходы AC: 0.707Vrms полной шкалы; Выходное сопротивление: около 600Ω
13. DC: 2Vrms полной шкалы; 10mV/dB; Выходное сопротивление около 100Ω
14. Режим макс / мин
15. Удержание данных
16. Подсветка дисплея
17. Режим ожидания
18. Низкий дисплей батареи 4.8V
19. Регистрации данных 63 наборов данных
20. Мощность 1,5 батареи (AA) x 4
21. Размер LCD 53 x 41 мм
22. Цвет продукта Красный и серый
23. Стандартный Измерение коробки: 670 x 385 x 300 мм (0,077 CBM Пер Стандартная коробка) ; 24. Стандартный вес брутто коробки: 18 кг