

Новый измеритель Digital Light Уровень 0.1-50,000 ЛЮКС

Особенности

- 1.Spectral ответ с Международной ассоциацией освещения стандартов CIE
- 2.Wide 0.1Lux ~ 50000 Люкс
- 3.High разрешения 0.1Lux
- 4.High точность и быстрая реакция
- 5.Automatic диапазон преобразования, при измерении выше текущих ограничений на диапазон 8% или нижних пределов на следующей диапазоне от 8%, приборов, автоматических диапазона преобразования для быстрого и легкого
- 6.Automatic Инцидент коррекция угла косинус
- 7.The крупнейшим измеренное значение поддержания функциональной
- 8.Relative значение
- 9.No ввода данных сигнал автоматически обнуления
- 10.Ten минут автоматическое выключение
- 11.Large ЖК-дисплей, удобный считанные данные

Общие характеристики

- 1.Show: четыре ЖК-дисплей, субтитры 19mm
- 2.Sensor: кремниевых солнечных элементов, прикрепленные фильтры пленки
- 3.The использование стандартных калибровочных 2856K цветовой температуры света самолета
- 4.Power: 9В батареи ламинированные, Модель: 6F22
- 5.Monitor: 106 (Д) Приложение (Вт) x28 (В) мм
- 6.Optical длина детектор провода: 150 см
- 7 Размер: 135 (L) x74 (Ш) x30 (В) мм