

8810 Толщина покрытия краска метр

Используется для измерения толщины и коррозии сосудов под давлением, химического оборудования, котлов, резервуаров для хранения нефти, etc.in отраслей нефтяной, судостроения, электростанции, и машиностроение.

Технические условия

Диапазон измерения (метрическая / имперская): 1.2-200mm ,0.06-8inch

Принцип работы: ULTRASONIC

Материалы измеряется: только 11 видов материалов, включая сталь, чугун, алюминий, красной меди, латуни, цинка, кварцевого стекла, полиэтилена, ПВХ, серого чугуна, чугуна с шаровидным графитом

Более низкие стальные трубы предел: 15x2.0mm, 20x3.0mm определяется датчиком

Калибровка блока: включен

Разрешение: 0,1 мм

Точность: $\pm (0,5\% \text{ п } 0,1)$

Питание: 4x1.5vaa (UM-3) аккумулятор

Индикатор заряда батареи: индикатор низкого заряда батареи

Условия эксплуатации: 0 - +45 (32-104), $\leq 90\% \text{ RH}$

Размеры: 160x68x32mm

вес: 208g (не включая батарею)

Дополнительные аксессуары:

6M6mm тонкий Материал зонда: Диапазон измерения (сталь): 1.0 50.0mm Рабочая температура: -10 ~ +60

Зонд температуры 5M12high: Диапазон измерения (сталь): 1.0 ~ 225.0mm (нормальная температура) Диапазон измерения (сталь): 4.0 ~ 100.0mm (высокая температура) Рабочая температура: -10 ~ +300