

Ультразвуковой толщиномер метр, Teser & Калибр

Применение

Используется для измерения толщины и коррозии сосудов под давлением, химического оборудования, котлов, резервуаров для хранения нефти, стальных и железобетонных отраслей нефтяной, судостроения, электростанции, и машиностроение.

Технические условия

Диапазон измерения (метрическая / имперская): 1.2-225mm ,0.05-9 дюймов

Принцип работы: ULTROSONIC

Материалы измеряются: любые твердые материалы, в том числе стали, чугуна, алюминия, красной меди, латуни, цинка, кварцевого стекла, полиэтилена, ПВХ, серого чугуна, чугуна с шаровидным графитом и других материалов

Скорость звука: 500-9000m / с

Более низкие стальные трубы предел: 15x2.0mm, 20x3.0mm определяется датчиком

Калибровка блока: включен

Разрешение: 0,1 мм

Точность: $\pm$ (0,5% п 0,1)

Интерфейс RS-232C: с RS232C

Питание: 4x1.5V AAA (UM-4) батарея

Индикатор заряда батареи: индикатор низкого заряда батареи

Условия эксплуатации: 0 - +45 (32-104), $\leq$ 90% RH

Размеры: 120x62x30mm

вес: 164g (не включая батарею)