

Особенности

1. Малый куртка форма ножа & компактный дизайн;
2. Измерьте скорость воздуха, температурный, влажность, ветра температура, точка росы температура, давление Атмосферное...;
3. Индекс жары и высота (8910 только);
4. Атмосферное давление картографическая история бар;
5. Ветер Единицы измерения: KNT (УЗЕЛ), BF (Бофорта), FPM (футов в минуту), магистр (миля в час), MC (метр в секунду), KMH (километр в час);
6. Температура единиц °C / °F выбор;
7. Атмосферное давление рт мбар, гПа дисплей выбирается MAX. & AVG.wind скорость и быстрая реакция легко работать только двумя кнопками;
8. Автоматическое отключение питания для экономии энергии штатива Монтируется сосуд. Диапазон Скорость ветра: 0.5 ~ 44.7M / H, 60 ~ 3937FT / M, 0,4 ~ 38.8KNT, 9. 1.1 ~ 20.0M / S, 0.7 ~ 72.0KMH, 1 ~ 8BF

Технические условия

1. Точность Скорость ветра: + / -4% от показания. или последняя значащая цифра (в зависимости от того, что больше)
2. Температура воздуха. звенел: -15 ~ 50.0 ° C
3. Температура воздуха. разрешение: 0.1 ° C / ° F
4. Температура воздуха. точность: + / -1 ° C
5. Воздушный RH% шкала: 5% RH ~ 95% RH
6. Воздушный RH% разрешение: 0.1% относительной влажности
7. Воздушный RH% точность: + / -3% RH (при 25oC, 10 ~ 90% относительной влажности, другие + / -5% относительной влажности)
8. Диапазон давления: 400 ~ 1100mbar
9. Разрешение давления: 1 (400 ~ 1100mbar), 0,1 (11.832.5inHg)
10. Точность давления: + / - 3hpa (при -10 ~ 60 °)
11. Диапазон высот и разрешением: N / A
12. Обновление Высота / Давление: N / A
13. Ветер времени скорость отклика: в среднем каждые 2 секунды
14. Температура Время отклика: 60 секунд (типичная)
15. Воздушный RH% время отклика: 60 секунд (типичная)
16. Время отклика Давление: 15 минут (типичная)
17. ЖК обновление: каждый второй
18. Температура с учетом ветра дисплей: ДА
19. Точка росы temp.display: N / A
20. Индекс жары дисплей: ДА
21. Высота над уровнем моря дисплей: N / A
22. Размер ЖК: 16 (H) x28 (Ш) мм
23. Рабочая температура: -15 ~ 50 ° C
24. Операционная RH%: Влажность < 80%
25. Температура хранения: -10 ~ 50 ° C
26. Хранение RV%: Влажность < 90%
27. Батарея: CR2032 x 1шт

Стандартный пакет

Метр / Аккумулятор / Руководство / ремешок / Бумага 150x55x25 (90ofolded)