Особенности

1. Инфракрасный термометр лазера: -25 ~ 960 ° C (-13 ~ 1760 ° F)
2. С белой подсветкой ЖК. D: S = 30:1
3. Удержание Auto-данных и автоматического отключения (Auto очередь
4. Отключается после 15 секунд, когда релиз кнопку).
5. Очень многие из символа теплоотдачей.
6. Используйте рубежом: Можно использовать в пищу, безопасность-проверить,
7. огонь проверить, питания транспортного средства и дизельный двигатель,
8. завод пластмасс и т.д.
9. Может выбрать ° C / ° F.

Технология Specifictions

1. Разрешение: 0,2 ° C (0,4 ° F)
2. Диапазон измерения: -25 ~ 960 ° C (-13 ~ 1760 ° F)
3. Время отклика: 0.5 сек
4. Спектральный диапазон: 6 ~ 14 мкм
5. Коэффициент излучения: 0.99/0.95/0.89/0.85/0.79/0.75
6. Батарея: одна батарея 9В
7. Точность измерения: -25 ~ 960 ° C, ± (1,5% от +1 ° C)
   -13 ~ 1760 ° F, ± (1,5% +1 ° F)
8. Диапазон рабочей температуры: 0 ~ 40 ° C (32 ~ 104 ° F)
9. Относительная влажность: 10 ~ 80% относительной влажности