Термостат.

Подробное описание продукта:

Диапазон мер:-50 ~ + 99ок
Размер монтажа: 71 * 29мм
Автоматический переход между охлаждением и нагревом
Ретрун значение разницы
Контроллер управления температурным режимом PK-1000:

Функции:

-Переключение режимов охлаждения и тепла;
-Контрольная температура путем установки значения температуры и значения разницы;
-Калибровка температуры; Защита от задержек в выходе из системы охлаждения;
-сигнализация при превышении предельной температуры или в случае ошибки датчика.

Спецификация и размер:

1. Размер передней панели: 75 (L) × 34, 5 (W) мм
2. размер монтажа: 71 (л) × 29 (W) мм
3. Размер продукта: 75 (L) × 34, 5 (W) × 85 (d) мм
4. Длина датчика: 2 м (включая зонд)
5. размер пробоотборника: 6 мм

Технические параметрыкратки:

1. Диапазон измерения температуры:-50 ~ 99 ℃;
2. Резолюция: 0,1 ℃;
3. Точность: ± 1 ℃ (-50 ~ 70 ℃);
4. Задержка ошибки датчика: 1 минута
5. блок питания: 220вак ± 10%, 50/60 Гц;
6. потребление электроэнергии: ≤ 3В;
7. Датчик: датчик НПС (1пк);
8. Контактная мощность: прохладная 10А/250вак; Теплоотвод 10А/250вак;
9. Температура окружающей среды: 0 ~ 60ок;
10. Температура хранения:-30 ~ 75 ℃;
11. Относительная влажность: 20% ~ 85% (без конденсата).