BK8113 измеритель толщины,Толщина покрытия метр, Цифровой измеритель толщины

ОСОБЕННОСТИ:

2-точечная калибровка.
Мобильность и простота одна операция рука.
Дисплей Подсветка функцию.
мкм / мил пользователем избирательным.
Функция автоматического выключения питания.
CE-Mark утверждении.
Для черной использования материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей: 31/2
значный жидкокристаллический дисплей (LCD) с максимальным чтения 1999.
Индикатор низкого заряда батареи: "" отображается, когда напряжение батареи падает ниже рабочего уровня.
Рабочая среда: от 0 ° C до 50 ° C в & л; 75% RH
Температура хранения: 20 ° C до 60 ° C, от 0 до 80% относительной влажности С аккумулятором удалено метр.
Точность: Заявленная точность при 23 ° C ± 5 ° C, и л; 75% RH
Автоматическое отключение питания: 15 секунд
Размеры: 148 мм (высота) x 105 мм (ширина) x 42 мм (Д).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Диапазон: от 0 до 40.0mils (от 0 до 1000 мкм)
Разрешение: 0.1mils / 1 мкм
Время отклика: 1 секунда
Точность: ± (4dgts) на 0 до 7.8mils ± (7dgts) на 0 до 199μm ± (3% + 4dgts) на 7.9mils до 40mils, 200 мкм до 1000 мкм