

Температура и влажность регистратор данных

Технические условия

1. Температурный диапазон: -20 °C ~ 70 °C
2. Диапазон влажности: 0 ~ 100% RH (при -40 °C ~ 85 °C)
3. Точность температуры: ± 0,5 °C (полный диапазон)
4. Точность Влажность: ± 3% относительной влажности (10 ~ 90% RH), другой ± 5% относительной влажности RH
5. Разрешение температуры: 0,1 °C
6. Разрешение Влажность: 0,1% относительной влажности
7. Температура Тип датчика: внутрь датчика
8. Тип датчика Влажность: Humirel, Франция (датчик внутрь)
9. Температура Запись возможности: 32768 наборов данных
10. Влажность возможность Запись: 32768 наборов данных
11. Интервал записи: Самый короткий интервал записи составляет 1 секунду. Вы можете выбрать секунды, минуты, часы, дни, как вам нравится.
12. Интервал обновления: интервал ЖК обновления составляет 1 секунду
- . 13 режим начала: начало немедленный пуск / времени / ручной запуск
- . Руководство остановка / FIFO / раз из остановки: 14 Режим останова
15. Режим тревоги: ЖК-дисплей со встроенным зуммером
16. Электропитание: Встроенный высокой емкости 3.6V литиевая батарея и внешнего источника питания (12 В)
17. Программное обеспечение: китайский / английский версия
- 18 Коммуникационное оборудование:.. Кабель для передачи данных USB / последовательный порт RS232
- 19 Система поддержки:.. Окна @ 98/2000 / XP / 2003 / Vista
- 20 Рабочая температура:.. -20 °C ~ 70 °C
- 21 Батарея:.. CR1220

Упаковка Info

- . 1 Габаритные размеры прибора: 102 * 109 * 29 мм
- . 2 Вес брутто: 230г
- 3 ЖК размеры:.. 40мм * 62мм