Цифровой суппорт (Металлический корпус) 162-362

Наши суппорты Тип А предназначены для профессиональных пользователей. Качество и точность может сравнить трейлерах дорогие цифровые суппорты. Он отличается от других суппортами вы можете получить от заводов. Это означает, что вы можете получить высококачественный цифровой суппорт с более низкой ценой. Домашний пользователь или непрофессиональной пользователю не нужно выбирать такой суппорт.

Характеристики

1. Высоко полированной поверхностью, что обеспечивает точность.
не 2. Задвиньте гладкая, без зернистости
3. Высококвалифицированные engrated интегральной микросхеме, дисплей четкий и стабильный.
4. Повторяемость соответствует
4. Heavyweight, Прочная конструкция
5. закаленной нержавеющей измерительные поверхности и вокруг ЖК-дисплея
6. Эргономичная регулировка большой палец с текстурированным захватом
7. Блокировка винт, чтобы держать слайд в положении
8. Ноль в любом положении
9. Дополнительные легко читаемый ЖК-дисплей, .44 "высокие символы
10. Auto On
11. Автоматическое отключение через 5 минут неиспользования
12.Integrated глубина стержня
13. Точность Fit слайдов для плавное и точное Sliding действий
Качество 14.Exceptional по разумной цене
15. Тип Точность Диапазон Разрешение Примечания
DC-162MA 0 ~ 150 мм / 6 "0.01мм / 0,0005" 0.02mm Промышленное использование
DC-262MA 0 ~ 200 мм / 8 "0.01мм / 0,0005" 0.02mm Industiral использование
DC-362MA 0 ~ 300 мм / 12 "0.01мм / 0,0005" Industiral использование 0.03мм