Технические условия

. 1 шкала теста: по Шору A HardnessStandards: DIN53505, ASTM D2240, ISO 7619, JIS K7215
. 2 Параметры отображаются: результат твердости, среднее значение, макс. значение
. 3 Диапазон измерений: 0-100 га (по Шору A)
4 микрокомпьютера:. Недавно разработанная микрокомпьютер обеспечивает максимальный результат
5 отклонение измерений:. Ошибка <= ± 1
6 Разрешение:. 0,1 H
. 7 Условия эксплуатации Температура: 0 - 50 ° C
. 8 Влажность Условия эксплуатации: <80%
9 Дисплей:. 4 цифры, 10 мм ЖК-
. 10 Питание: 4 x 1,5 В AAA (UM-4) батарея
11. Индикатор заряда батареи: индикатор низкого заряда батареи
12 Выключение:. Ручной или автоматической через 10 минут

Durometer РАЗЛИЧНЫХ распространенных материалов

Материал	Durometer Scale	
Sorbothane	0	
Резинка	25	
Дверь seal	55	A
Автомобильная протектор шины	70	
Мягкий скейтборд колеса	75	
Жесткий скейтборд колеса	98	
Эбонит Rubber	100	

Деталь пакета:

каждая единица положить в чехол, а затем положить в коробке цвета.
Размеры: 162 мм x 65 мм x 38 мм,
Вес (без батарей): 170 г