## Технические условия

Тест масштаба: Шор С Жесткость
Стандарты: CE совместимый с EN 50081-1 и EN 50082-1
DIN53505, ASTM D2240, ISO 7619, JIS K7215
Параметры отображаются: результат твердости, среднее значение, макс. значение
Диапазон измерений: 0-100HC (по Шору С)
Микрокомпьютера: Недавно разработанная микрокомпьютер обеспечивает максимальный результат
Отклонение измерений: <1% XK
Разрешение: 0,1 HC
**Условия эксплуатации:**
******** Температура: от 0 ° C - 40 ° (32 ° F - 104 ° F)
******** Влажность: < 90% относительной влажности
Дисплей: 4 цифры, 10 мм ЖК-
Индикатор заряда батареи: индикатор низкого заряда батареи
Питание: 4 x 1,5 В AAA (UM-4) батарея
Автоматическое выключение

## Durometer РАЗЛИЧНЫХ распространенных материалов

Подлокотники - Твердость / композитный Пена - Твердость / подушки - Твердость
Панели - Твердость
Дверные панели - Твердость
Тренажерный зал обуви - Твердость
Подголовники - Твердость
Пластмасса - средней жесткости
Резина - средней жесткости
Термопластичные эластомеры - Твердость
Термопласты - Твердость
Автомобиль мест - Твердость

## Упаковка

каждая единица положить в чехол, а затем положить в коробке цвета.
Размеры: 162 мм x 65 мм x 38 мм,
Вес (без батарей): 170 г