

ЕС-770 Толщиномер покрытий Особенности: Большой ЖК-экран с точечной матрицей, стандартная операция меню; В два режима измерения: один (Одноместный) и непрерывный (непрерывный); С двух режимах группа: Direct Group (DIR) и универсальные группы (GEN), прямой банковские и четыре общие группы. Все данные автоматически сбрасывается после прямого отключения банка. Универсальный набор данных автоматически сохраняется, выключение не теряется. Каждая группа может хранить 80 данных; D может быть калибровка нуля и многоточечная калибровка (до четырех точек). Каждая группа имеет отдельный нулевой калибровки и многоточечной калибровки, без ущерба между группами ;. Пользователи E всегда можете просмотреть текущий рабочая группа измеренных данных и удалять указанные данные или весь набор данных ;. F отображение в реальном времени из текущей статистики работы Группа: среднее значение (среднее), минимальное значение (Min), максимальная (Макс), стандартное отклонение (откл); G зонд три режима: Авто (Auto), магнитная индукция (магнитный) и вихревые токи (Вихретоковый);. H могут быть установлены отдельно для каждой группы и низкой предельной величины тревоги, когда на экране инструкциям переполнения тревоги ;. Я могу включить или отключить автоматическое отключение интерфейса J.USB может передавать данные на компьютер K. универсальная группа малой мощности и ошибки