Применения

Компактный EM4807 измеритель влажности является очень удобно. Он может быть использован для измерения уровня влаги в пиломатериалов (также картон, бумага) и закаленных материалов (гипс, бетон и строительный раствор). Он отображает уровень влажности в материальном сразу. Кроме того, прибор может измерить температуру окружающей среды.

ПРОВЕРКА ИНСТРУМЕНТ
Есть две пары металлических контактов на вершине
зонда крышку, они могут быть использованы протестировать прибор.

Измерение Температура окружающей среды
Текущая температура окружающей среды показано на дисплее.
Нажатие и удержание кнопки теста в течение 3 секунд переводит прибор между градуса Цельсия, и измерений по Фаренгейту градусов

Зажим для ремня
Компактный и легкий вес, одна операция стороны, Прочный пластиковый корпус с зажимом для ремня для удобства транспортировки

Технические условия

Шкала двойной измерения большой ЖК-дисплей
В том числе встроенным фонариком для освещения площадь, на которой заявил, фонарик направлена.
Спецификация:
Привод зондов в лес или измеряемого материала, индикация бары указывает чтение.
Диапазон древесины: 6 ~ 44%
Диапазон строительного материала: 0.2 ~ 2.0%
Температура окружающей среды: 0 ~ 40 ° C / 32 ~ 104 ° F
Батарея: 1.5V, AAA или эквивалент, 4 шт